

Den vertikala GYSFLASH 102.12 är speciellt utformad för att monteras på en vägg eller på en billyft och är en mycket kraftfull inverterad batteriladdare som kan leverera upp till 100A .. GYSFLASH 102.12 kommer att hålla batterispänningen helt stabil vid 12V under diagnosfasen. Den kommer att leverera den bästa laddningscykeln som rekommenderas för underhåll av de mest avancerade bilarna på marknaden.

## 5 OLIKA LÄGEN FÖR ANVÄNDNING

- **Laddning:** för 12V batterier (bly-syra / AGM / gel ) från 20 till 1200 Ah.
- **Diag + :** Stödjer upp till 100 A för 12V-batterier för fordon i diagnostikfas.
- Byte av **batteri:** säkerställer en stabiliserad strömförsörjning till fordonet under byte av batteri för att bevara minnesinställningarna.
- **Strömkälla:** anpassa laddaren i stabiliserad strömförsörjning med spänning och justerbar maxström.
- **Visning:** laddaren kommer att kompensera den ström som används av konsumenterna på fordonet.

## AVANCERADE FUNKTIONER

- **Funktionen "Auto Restart"** innebär att laddaren kommer att memorera inställningarna vid strömavbrott och starta om automatiskt.
- **Kontroll och kalibrering av kablar,** laddaren kan förses med kablar upp till 2x8m långa och 16mm<sup>2</sup> tjocka.
- **Låst i visnings-läget,** undvik riskerna för missbruk, perfekt för garage och utställningsutrymmen.
- **4 laddningskurvor tillgängliga,** vars Easy-läge för enkel laddning är anpassad till alla blybatterier.
- **Aktivering och inställning av en "Expert" laddningskurva.**

## 100% AUTOMATISK LADDNING

- Laddningskurvan med **9 steg** garanterar maximal batteriladdning och lång livslängd.
- Det kan återställa urladdade batterier under > 2 V (SOS automatisk återställning).

## ULTRASÄKER

- **Skydd av den inbyggda elektroniken:** skydd mot kortslutning, omvänd polaritet och överladdning. Anti-gnistteknologi.
- **Utbytbar smältbarhet** som skyddar mot missbruk.
- **Temperatursensor** för att förhindra överhettning av internelektronik.
- **Automatiskt viloläge** om batteriet är urkopplat.

## ERGONOMISK

- Kompakt och robust låda med framkabelrulle (2 x 5 m).
- Dynor för chock och vibrationsabsorption.
- Valfri väggmontering med glidsystem eller magnetism (Magnetfix).



Försedd med:



Klämmor  
(2 x 5 m  
16 mm<sup>2</sup>)




Väggmontering

x2 x2




Intuitivt gränssnitt  
tillgänglig på 19 språk

## TILLBEHÖR

















Stödjer MagnetFix  
029637



2 x 8 m - 16 mm<sup>2</sup>  
056572



Bärväska  
060432

																
50/60 Hz		Icharge	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP				
220-240 V AC	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0.05 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U<sub>0</sub></sub> , I <sub>U<sub>1</sub></sub>	9 step	66A	75A	5.8	295 x 117 x 345	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m